

H05SS-F

 CÂBLES SOUPLES AVEC GAINÉ EN CAOUTCHOUC DE SILICONE
 SOEPELE KABELS MET SILICONENRUBBER MANTEL


DESCRIPTION :

- âme : multibrin (classe 5 - IEC 60228), cuivre étamé
- isolation : caoutchouc silicone (E12) coloré
- gaine : caoutchouc silicone (EM9) coloré

BESCHRIJVING :

- kern : meerdradig (klasse 5 - IEC 60228), vertind koper
- isolatie : gekleurde siliconenrubber (E12)
- buitenmantel : gekleurde siliconenrubber (EM9)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- tension de service : 300/500V
- température de service : -60°C → +180°C
- câble sans halogène
- non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1
- HAR selon HD22.15 S1

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN :

- dienstspanning : 300/500 V
- diensttemperatuur : -60°C → +180°C
- halogeenvrije kabel
- niet vlamverspreidend volgens IEC 60332-1
- HAR volgens HD22.15 S1

nbre et section âme aantal en kerndoorsnede mm ²	∅ extérieur buiten-∅ mm	poids gewicht kg/km
2 x 0,75	6,5	53
3 G 0,75	7,1	64
4 G 0,75	7,8	84
5 G 0,75	8,6	101
2 x 1	7,1	60
3 G 1	7,5	78
4 G 1	8,2	95
5 G 1	9,2	116
2 x 1,5	8,7	82
3 G 1,5	9,2	98
4 G 1,5	10,3	122
5 G 1,5	11,3	148
2 x 2,5	9,8	135
3 G 2,5	11,0	152
4 G 2,5	12,3	189
5 G 2,5	13,6	229
4 G 4	14,5	295
4 G 6	16,2	442

 COULEURS DES CONDUCTEURS
 KLEUREN VAN DE GELEIDERS

selon / volgens HAR/CENELEC (HD 308 S2)		
	G	X
2	-	BL BR
3	VJ-GG BL BR	BR NO-ZW GR
4	VJ-GG BR NO-ZW GR	BL BR NO-ZW GR
5	VJ-GG BL BR NO-ZW GR	BL BR NO-ZW GR NO-ZW